



Ficha Técnica

CRB Viscus 25W-60

Brinda una larga y sana vida a su motor

Descripción

Castrol CRB Viscus 25W-60 con exclusivo aditivo Viscus es un lubricante multigrado de alta calidad que proporciona una excelente protección y la mayor* viscosidad del mercado a altas temperaturas del motor, cuando su vehículo más lo necesita, para brindar una larga y sana vida al motor.

Aplicación

Recomendado para motores diésel, este aceite brinda mejor control contra el consumo de aceite y depósitos en los pistones que aceites que cumplen la especificación API CD y CE. Supera el requisito de desempeño en vehículos de carga pesada y transporte de pasajeros donde el fabricante recomiende un lubricante que cumpla con la especificación API CF-4.

Ventajas

Castrol CRB Viscus 25W-60 ofrece tres formas de protección:

- Proporciona 23% mayor viscosidad que los aceites 25W-50 convencionales*
- Ayuda a mantener la potencia y la presión del aceite en su nivel óptimo

*Resultados comparados con aceites 25W-50 típicos

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	CRB Viscus 25W-60
Densidad@ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	23.2
Viscosidad, CCS -10C (25W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	9000
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	243
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	118
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.95
Número base total, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-33
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	220

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Información Adicional

API CF-4

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

CRB Viscus 25W-60

24 Jan 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com