



GTX 5W-30

PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA DEPÓSITOS PARA AYUDAR A EXTENDER LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR

Descripción

Los conductores y mecánicos han confiado en Castrol GTX por más de 50 años para ayudar a extender la vida útil del motor.

La fórmula de Castrol GTX 3X-Protect ha sido desarrollada para combatir las tres principales causas de formación de depósitos en el motor:

- Calor,
- Contaminantes
- Viajes cortos

Al eliminar los depósitos existentes y crear una barrera que ayuda a prevenir la formación de nuevos, Castrol GTX mantiene los motores limpios por más tiempo, un 45% más limpios que los estándares de la industria.* Esto significa que los conductores y sus vehículos disfrutan más años juntos.

Aplicación

Castrol GTX 5W-30 es adecuado para su uso para motores de gasolina de automóviles donde el fabricante recomienda un lubricante API SP, ILSAC GF-6 o una especificación API anterior con viscosidad SAE 5W-30.

Ventajas

Castrol GTX 5W-30 proporciona:

- Protección superior contra los depósitos del motor* causados por contaminantes, calor y viajes cortos frecuentes
- Protección avanzada contra la ruptura de la película lubricante
- Protección excepcional contra los depósitos de alta temperatura
- Aceites base de tecnología Sintética premiumy aditivos antidesgaste

*De acuerdo a la prueba de depósitos de la Seq VH de la industria

Características Típicas

Prueba	Metodo	Unidades	Castrol GTX 5W-30
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm²/s	10.2
Viscosidad, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5845
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-38
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm²/s	62
Indice de viscosidad	ASTM D2270	None	148
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.78
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	229

Requisitos de Desempeño Standard

API SP

ILSAC GF-6

Meets Ford WSS-M2C946-B1/ WSS-M2C961-A1

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o a heladas.

GTX 5W-30

11 Jan 2023

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

Castrol México, Av. Santa Fe No. 505 Piso 10 , Col. Cruz Manca Santa Fe, Del. Cuajimalpa, C.P. 05349, Mexico D.F.

Tel. 011-52-55-5063 2000

www.castrol.com